

## NÁVOD K POUŽITÍ

### Kolimátor Vortex Spitfire 3x Prism scope

Perfektní volba pro AR platformy, Vortex Spitfire® 3x Prism scope kombinuje kompaktní design s intuitivním skleněným EBR-556B osnovu - zajišťuje rychlost, přesnost a všestrannost střelby středního dosahu.

#### Instalace baterie

Demontujte kryt baterie. Namontujte jednu baterii CR 2032 tak, aby nápis "+" směřoval ven a namontujte kryt. Ujistěte se, že kryt je zcela zašroubován.

#### Ovládání osvětlení

Osnova může být použita bez osvětlení. Chcete-li aktivovat osvětlení osnovy, otočte ovladač osvětlení doleva nebo doprava. Číselník zobrazuje červená i zelená čísla, což indikuje pět úrovní jasu. Otočte knoflíkem tak, aby číslo, které udává požadovanou barvu a intenzitu, stál proti střelci.



Adjust the reticle focus.

#### Nastavení

##### Reticle Focus

Vortex Spitfire využívá okulár s rychlou orientací, který je navržen tak, aby rychle a snadno poskytoval ostře zaměřený okraj.

##### Nastavení zaostření:

- Podívejte se na prázdnou bílou stěnu nebo proti obloze.
- Otočte kolečkem pro zaostření okuláru dovnitř nebo ven, dokud není obraz co nejostřejší.
- Poznámka: Zkuste toto rychlé nastavení provést rychle, protože se to oko pokusí vykompenzovat.

Po dokončení této úpravy nebude nutné znovu zaostřit při každém použití rozsahu. Vzhledem k tomu, že se váš zrak může časem změnit, měli byste tuto kontrolu pravidelně zkontrolovat.



#### Nastavení

Kolimátor Spitfire 3xPrism scope má výškové a stranové nastavovací kolečka se zvukovými kliknutími. Každé kliknutí posune o 1/2 MOA. 1/2 MOA odpovídá 1/8 palce na 25 yardů, 1/4 palce na 50 yardů, 1/2 palce na 100 yardů, 1 palec na 200 yardů atd. Příklad: Na vzdálenost 50 yardů je třeba 4 kliknutí, aby se zásah posunul o 1palec.

**Nastavení:** Otočte nastavovacím kolečkem ve směru podle šipky tak, aby se červený bod posunul na zásah na terči.

#### Nastavení výšky:

Demontujte kryt kolečka a otočte kolečko proti směru hodinových ručiček pro úpravu bodu zásahu nahoru, otočte kolečko ve směru hodinových ručiček pro úpravu bodu zásahu dolů.

#### Nastavení strany:

Demontujte kryt kolečka a otočte kolečko proti směru hodinových ručiček pro úpravu bodu zásahu doprava, otočte kolečko ve směru hodinových ručiček pro úpravu bodu zásahu doleva.

#### Montáž Spitfire

1. Připojte Spitfire tlačítka pro nastavení směrem k střelci a ujistěte se, že je držák pevně usazen v základní drážce. Aby se zabránilo zranění ze zpětného rázu, umístěte Spitfire tak, abyste měli alespoň čtyři centimetry od očí.

2. Ujistěte se, že je základová svorka zavěšena na vnější straně lišty.

3. Stiskněte tlačítko Spitfire směrem dolů a dopředu směrem k ústí. Poté pevně utáhněte šrouby základny pomocí šestihranného klíče.

Poznámka: pravidelně kontrolujte všechny upevňovací šrouby.

#### Montáž výšky

Spitfire je z továrny s namontovanou výškou 40,4 mm od optického středu k základně.

Je-li požadována nižší montážní výška 30 mm, uvolněte dvě šrouby, pak vyjměte svorku a upevněte lištu.

Demontujte lištu a namontujte základovou svorku pomocí kratších upevňovacích šroubů, které jsou součástí balení.



## Nastřelení

Po montáži doporučujeme nastřelit Spitfire na krátkou vzdálenost (25-50 yardů). Toho lze dosáhnout použitím vývrtu.

1. Položte pušku pevně na opěrku a odstraňte závěr.
2. Přes vývrt nasměrujte hlaveň na střed terče.
3. Proveďte nastavení stranové a výšky kolimátoru tak, aby tečka byla na střed terče.


Konečné nastavení by mělo být provedeno pomocí přesné munice, se kterou budete střílet:

1. Vystřelte 2 rány na požadovanou vzdálenost, abyste zjistili, že jste zhruba na cíli. Je-li to nutné, nastavte bod tak, abyste se přiblížili ke středu cíle (viz Nastavení větru a výšky na straně 6).
2. Vystřelte další 3 rány co nejpřesněji.
3. Pomocí středu této skupiny proveďte potřebné úpravy.
4. Vystřelte poslední 3 rány, abyste potvrdili správné nastavení. V případě potřeby opakujte.

## Střelba se Spitfire

Klíčová věc, kterou si pamatujte při střelbě s kolimátorem Spitfire, je udržet obě oči otevřené!

Střelba s otevřenými oběma očima vám umožní plně využít periferního vidění, abyste se dostali na cíl velmi rychle.



EBR-556B Reticle Holdover References

## Odstraňování problémů

Pokud červená tečka nesvítí:

- Je baterie vybitá? Nahradit.
- Je baterie správně nainstalována? Ujistěte se, že je baterie orientována písmenem "+" směrem k víku.
- Není kryt baterie volný? Ujistěte se, že kryt je suchý a kontaktní místa jsou čistá.

Pokud rány nejsou seskupeny:

- Ujistěte se, že jsou všechny upevňovací šrouby utažené. Neměli byste být schopni otáčet nebo přesunout SPITFIRE v žádném směru.

Poznámka: Naše příručka pro odstraňování problémů je k dispozici online na adrese [www.vortexoptics.com/content/troubleshooting](http://www.vortexoptics.com/content/troubleshooting).

## Údržba

### Čištění

Spitfire vyžaduje velmi malou rutinní údržbu kromě pravidelného čištění vnějších čoček. Pokud je to žádoucí, lze vnější povrch vyčistit otřením měkkým, suchým hadříkem. Při čištění čoček používejte výrobky, které jsou speciálně navrženy pro použití na povrstvených optických čočkách, jako jsou Vortex Lens Pen a FogFree Cleaning Kit.

- Ujistěte se, že před čištěním povrchů odfoukněte prach nebo zrnka na čočkách.
- Použití dechu, nebo velmi malého množství vody nebo čistého alkoholu, může pomoci odstranit suché vodní skvrny.

### Mazání

Všechny součásti jsou trvale mazány, takže se nesmí používat žádné další mazivo.

Poznámka: Nepokoušejte se rozebrat žádné součásti kolimátoru.

### Skladování

Použijte příložený kryt objektivu k ochraně čoček, když je nepoužíváte.

- Před delším uskladněním vyjměte baterii.
- Vyhýbejte se skladování na přímém slunci nebo na velmi horkém místě.
- Skladování a používání při extrémním chladu zkrátí životnost baterie.

### Záruční list

Záruční doba je 24 měsíců.

Datum prodeje:..... Typ:.....

Razítko a podpis prodejce.....

**Dovozce, velkoobchod:** Cairo CZ spol. s r.o., Lubina 1952, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm  
tel/fax : 556 835 456  
e-mail : [guns@cairocz.cz](mailto:guns@cairocz.cz)