

Vraťte kryt zásobníku na zásobník, následně jej rukou zašroubujte po směru hodinových ručiček. Nepoužívejte nepřiměřenou sílu. Vložte spoušťový mechanismus tak, aby přední výřez zapadal do lůžka. Viz obrázek 23. Srovnajte spoušťový mechanismus se zajišťovacími otvory v lůžku tak, že stisknete záchyty závěru, zároveň budete přidržovat spoušťový mechanismus v lůžku, posunete předpažbí zcela dozadu a pak zcela dopředu.

Jakmile bude závěr vpředu a zajišťovací otvory budou srovnány s otvory v lůžku, vložte delší kolík dopředu a posléze kratší kolík spouště dozadu. Viz obrázek 24. Stiskněte záchyty závěru a otevřete závěr posunutím předpažbí zcela dozadu. **Ověření funkčnosti zbraně:** Po opětovném složení zbraně je dobré provést krátkou zkoušku zbraně, aby se před nabitím a střelbou ověřila správná funkčnost všech součástí. Pokud střelná zbraň nevyhoví kterémukoli bodu testu ověření funkčnosti, pak by mělo dojít k jejímu opětovnému rozebrání a složení. Času. Namiřte brokovnici bezpečným směrem. Přepněte pojistný mechanismus do polohy „ODJIŠTĚNO“ nebo „ZAJIŘENO“. Červený proužek **NEBUDE** viditelný. Stlačte záchyty závěru a otevřete závěr zatažením předpažbí směrem k sobě. Nahlédněte do nabíjecího okénka, hlavně, podavače a zásobníku a ujistěte se, že je zbraň zcela vybitá. Zavřete závěr posunem předpažbí zcela dopředu. Bez stisknutí záchyty závěru se pokuste posunout předpažbí dozadu. Závěr by měl zůstat na místě a neotevřít se. Stiskněte záchyty závěru a otevřete závěr posunem předpažbí dozadu. Závěr by se měl plynule otevřít. Zavřete závěr posunem předpažbí zcela dopředu. Závěr by se měl pohybovat plynule a zůstat v zavřené poloze. Přepněte pojistný mechanismus do polohy „ODJIŠTĚNO“ nebo „ZAJIŘENO“. Červený proužek **NEBUDE** viditelný. Zkuste stisknout spoušť. Spoušť by se neměla pohnout a úderník by měl zůstat na místě. Posuňte pojistku do polohy „VYPNUTO“ nebo „STŘELBA“. Červený proužek bude viditelný. Stiskněte spoušť. Úderník by měl uhodit a závěr by se měl odemknout. Přepněte pojistný mechanismus do polohy „ZAPNUTO“ nebo „BEZPEČÍ“. Červený proužek **NEBUDE** viditelný. Posuňte předpažbí dozadu. Závěr by měl být odemčený a volně se pohybovat směrem dozadu.

#### UPOZORNĚNÍ

- při závadě nebo poruše svěřte opravu specializovanému servisu, pokud je zbraň v záruce, kontaktujte některý z záručních servisů uvedených na záručním listu.
- pro střelbu používejte výhradně továrně vyráběné a schválené střelivo příslušné ráže a délky nábojnice

Návod k použití – Remington broková pumpa 6/4

**Poznámka:** Vrtání hlavně a komoru je třeba před složením vyčistit. Viz odstavec „Čištění, mazání a údržba“ na straně 13. Přepněte pojistný mechanismus do polohy „ODJIŠTĚNO“ nebo „ZAJIŘENO“. Červený proužek **NEBUDE** viditelný. Prohlédněte vnitřek hlavně, zda se v něm nenacházejí cizí předměty. Odšroubujte a odstraňte kryt trubky zásobníku točením proti směru hodinových ručiček. Posunutím odstraňte lepenkový kryt trubky zásobníku. Stiskněte záchyty závěru a posuňte předpažbí směrem dozadu, přibližně do poloviny. Viz obrázek 5. Nasadte hlavě na lůžko zbraně tak, aby objímka na hlavní nasedala na trubici zásobníku. Viz obrázek 7. Jakmile bude hlavě pevně sedět na lůžku, zašroubujte rukou po směru hodinových ručiček kryt trubky zásobníku nazpět. Namiřte brokovnici bezpečným směrem. Otevřete závěr stiskem záchyty závěru a posunutím předpažbí zcela dozadu. **NABITÍ ZBRANĚ: Munice:** Před nabitím zbraně se vždy ujistěte, že používáte správnou ráži a délku náboje. Další informace o brokových nábojích získáte v publikaci: The Remington Guide to Shotguns and Ammunition na stránce [www.remington.com](http://www.remington.com). **Nabití komory a zásobníku: Poznámka:** Před prvním nabitím zbraně byste měli vývrt hlavně vyčistit. Pokyny k čištění naleznete na straně 14 v odstavci „Čištění hlavně“. Namiřte brokovnici bezpečným směrem. Přepněte pojistný mechanismus do polohy „ODJIŠTĚNO“ nebo „ZAJIŘENO“. Červený proužek **NEBUDE** viditelný. Stlačte záchyty závěru a otevřete závěr zatažením předpažbí směrem k sobě. Nahlédněte do nabíjecího okénka, hlavně, podavače a zásobníku a ujistěte se, že je zbraň zcela vybitá. Také se ujistěte, že v hlavní nejsou žádné cizí předměty. **Nabití komory:** Vložte jeden náboj správné ráže a délky do nabíjecího okénka. Posuňte předpažbí vpřed a uzavřete tak závěr. **Nabití zásobníku:** Do trubky zásobníku můžete postupně zasunout až čtyři (4) náboje (tři (3) náboje délky 89mm). Okraj nábojnice zasuňte až za západku, aby nedošlo k jeho vypadnutí. **Nabíjení komory ze zásobníku:** Namiřte brokovnici bezpečným směrem. Přepněte pojistný mechanismus do polohy „ODJIŠTĚNO“ nebo „ZAJIŘENO“. Červený proužek **NEBUDE** viditelný. Nahlédněte do nabíjecího okénka, hlavně, podavače a zásobníku a ujistěte se, že je zbraň zcela vybitá. Také se ujistěte, že v hlavní nejsou žádné cizí předměty. Uzavřete závěr posunem předpažbí zcela dopředu. Do trubky zásobníku můžete postupně zasunout až čtyři (4) náboje (tři (3) náboje délky 89mm). Okraj nábojnice zasuňte až za západku, aby nedošlo k jeho vypadnutí. Otevřete závěr stiskem záchyty závěru a posunem předpažbí zcela dozadu. Umístěte náboj do komory posunem předpažbí zcela dopředu, čímž dojde k uzavření závěru. **VYBITÍ ZBRANĚ Vybití posunem předpažbí:** Během celého procesu vybití mířte brokovnici bezpečným směrem. Přepněte pojistný mechanismus do polohy „ODJIŠTĚNO“ nebo „ZAJIŘENO“. Červený proužek **NEBUDE** viditelný. Otevřete závěr stiskem záchyty závěru a současně pomalu posouvejte předpažbí směrem dozadu, dokud náboj neopustí nábojovou komoru. Přední část náboje nadzvedněte a odstraňte náboj z nabíjecího okénka. Pokračujte v posuvu předpažbí směrem dozadu, dokud se další náboj nedostane ze zásobníku do podavače. Nakloňte zbraň na stranu a nechte náboj vyklouznout z nabíjecího okénka. Zavřete závěr posunem předpažbí dopředu. Pokračujte v otevírání a zavírání závěru (kroky 5 až 7), dokud ze zbraně nebudou odstraněny všechny náboje. Při otevřeném závěru nahlédněte do komory, podavače a zásobníku a ujistěte se, že je zbraň zcela vybitá. **Ruční vybití zásobníku:** Během celého procesu vybití mířte brokovnici bezpečným směrem. Přepněte pojistný mechanismus do polohy „ODJIŠTĚNO“ nebo „ZAJIŘENO“. Červený proužek **NEBUDE** viditelný. Při uzavřeném závěru přitlačte podavač směrem nahoru, a odhalte tak poslední náboj v zásobníku. Stiskněte levou západku do strany, dokud nedojde k uvolnění náboje ze zásobníku. Viz obrázek 9. Opakujte krok 4, dokud nebudou odstraněny všechny náboje ze zásobníku a nebude viditelná oranžová plocha. Ujistěte se nahlédnutím do nabíjecího okénka, komory, podavače a zásobníku, že je zbraň zcela vybitá a nenacházejí se v ní cizí předměty.

**Výměna zahrdení:**Namiřte brokovnici bezpečným směrem.Přepněte pojistný mechanismus do polohy „**ODJIŠTĚNO**“ nebo „**ZAJIŠTĚNO**“. Červený proužek **NEBUDE** viditelný.Otevřete závěr stiskem záhytu závěru a posuňte předpažbí zcela dozadu. Ujistěte se nahlédnutím do nabíjecího okénka, komory, podavače a zásobníku, že je zbraň zcela vybitá. Zahrdení měňte jedině s otevřeným závěrem.Použijte klíč na zahrdení dodaný s vaší brokovnicí k zahrdení. Viz obrázek 10.Otáčejte klíčem na zahrdení proti směru hodinových ručiček, dokud nebude možné zahrdení z hlavně vyjmout.Vyberte požadované zahrdení a vložte jej do vývrtu hlavně.Po směru hodinových ručiček zahrdení přiloženým klíčem zašroubujte. **Neutahujte příliš silně!**Utažení a bezpečnost zahrdení pravidelně kontrolujte. Při kontrolách mějte pojistný mechanismus v poloze „**ODJIŠTĚNO**“ nebo „**ZAJIŠTĚNO**“, mějte otevřený závěr a zcela vybitou komoru a zásobník.**Poznámka:**Bez namontovaného zahrdení z brokovnice nikdy nestřílejte**Instalace vedení pružiny zásobníku:**Namiřte brokovnici bezpečným směrem.Přepněte pojistný mechanismus do polohy „**ODJIŠTĚNO**“ nebo „**ZAJIŠTĚNO**“. Červený proužek **NEBUDE** viditelný.Ze zásobníku a komory vyjměte veškerou municí. Nahlédněte do nabíjecího okénka, hlavně, podavače a zásobníku a ujistěte se, že je zbraň zcela vybitá. Také se ujistěte, že v hlavní nejsou žádné cizí předměty.Odstraňte kryt zásobníku šroubováním proti směru hodinových ručiček.Přiložte velký plochý šroubovák k západce dna zásobníku. Viz obrázek 11.Přitlačte na západku dna zásobníku šroubovákem tak, aby se posunul (přibližně) o 2,5 centimetru, nebo dokud nebude možné šroubovákem otáčet.Otočte šroubovákem asi o čtvrtinu otáčky. Plak na západku dna zásobníku postupně snižujte. Odstraňte západku dna zásobníku. Neodstraňujte pružinu zásobníku.Vložte do pružiny kolík vedení pružiny zásobníku úzkým koncem napřed. Viz obrázek 12.Umístěte západku dna zásobníku na kolík vedení pružiny zásobníku.Jednou rukou držte pružinu zásobníku a západku, druhou ruku použijte k umístění plochého šroubováku do západky.Zatlačte pružinu zásobníku, vodící kolík a západku do trubky zásobníku, přičemž západku dna zásobníku srovnajte podle západek na trubici zásobníku. Viz obrázek 13.Jakmile budou západky srovnány, zatlačte pružinu zásobníku, vodící kolík a západku dna zásobníku dolů (přibližně 2,5 centimetru), dokud nebude možné otočit šroubovákem přibližně o jednu čtvrtinu otáčky. Při správném provedení zůstane západka dna zásobníku na místě.Pomalou odstraňte šroubovák. Při správném usazení by měla být západka dna zásobníku asi 6 milimetrů nad okrajem trubky zásobníku.Vraťte na místo kryt zásobníku a zašroubujte jej po směru hodinových ručiček. **Při utahování nepoužívejte nadměrnou sílu.ČIŠTĚNÍ, MAZÁNÍ A ÚDRŽBAPOZNÁMKA:** Před prvním použitím zbraně je třeba komoru a vývrt hlavně vyčistit.**Mazání:Za všech okolností se vyhněte přílišnému mazání. Rozumná aplikace oleje Rem™ Oil zabraňuje korozi. Viz poznámka níže.Pokud se chystáte k uskladnění zbraně, je třeba zbraň důkladně vyčistit a naolejovat. Vnější kovové povrchy je dobré čas od času ošetřit olejem Rem™ Oil.Při opětovném použití zbraně je třeba veškerý přebytečný olej odstranit. Komora a vývrt hlavně musí být zcela suché.Za účelem zachování bezpečné a spolehlivé funkčnosti zbraně je nutné pravidelně promazávat hlavěň a funkční ústrojí zbraně.POZNÁMKA: Remington Rem™ zakoupíte u svého místního prodejce. Pokud zboží nebude mít k dispozici, požádejte jej, aby Rem™ Oil objednal od svého distributora společnosti Remington.**Rozborka zbraně za účelem čištění:UPOZORNĚNÍ: Brokovnici Model 887™ NitroMag™ mohou rozebírat více, než je popsáno v tomto manuálu, pouze zaměstnanci výrobce nebo autorizovaného servisního centra společnosti REMINGTON®.Odstranění hlavně:****

Namiřte brokovnici bezpečným směrem.Přepněte pojistný mechanismus do polohy „**ZAPNUTO**“ nebo „**BEZPEČÍ**“. Červený proužek **NEBUDE** viditelný.Nahlédněte do nabíjecího okénka, hlavně, podavače a zásobníku a ujistěte se, že je zbraň zcela vybitá.Posuňte předpažbí asi na polovinu cesty dopředu.Odstraňte kryt zásobníku šroubováním proti směru hodinových ručiček.Uchopte hlavěň nad objímkou a vytáhněte hlavěň z lůžka. Viz obrázek 14.**Odstranění spoušťového ústrojí:**Pomocí hrotu vysuňte přední a zadní kolíky spoušťového ústrojí. Viz obrázek 15.Odejměte spoušťové ústrojí od lůžka stažením dolů. Viz obrázek 16.**Odstranění ústrojí závěru:**Po odstranění hlavně a spoušťového ústrojí posuňte předpažbí dopředu, dokud se ústrojí závěru neuvolní z lůžka. Viz obrázek 17.Vytáhněte ústrojí závěru z úchytů vytažením směrem vzhůru.Odstraňte kryt ústrojí závěru nadzvednutím a posunutím podle vodícího čepu **Čištění hlavně:**Používejte kvalitní čisticí soupravy, například Remington® Clearing Kit a řiďte se přiloženými pokyny. Nechte si poradit od svého prodejce nebo autorizovaného zbrojře společnosti Remington®.Napusťte hadřík přípravkem Brite Bore™ nebo ekvivalentním.Umístěte hadřík na špičce vytěraku.Několikrát protáhněte hlavěň od ústí po komoru a odstraňte tak prach a usazeniny.Nasadte na vytěrák čisticí kartáč vhodného průměru.Nasprejujte kartáč přípravkem Brite Bore.Několikrát kartáčem projedte hlavní.Odstraňte kartáč z vytěraku a použijte nový hadřík.Projedte hlavěň vytěrákem.Proces opakujte několikrát a vždy použijte čistý hadřík, dokud nevyjde z hlavně zcela čistý.Odstraňte veškeré pozůstatky střelného prachu ze zajišťovacího výstupku pomocí přípravku Rem™ Action Cleaner. Viz obrázek 19.Protlačte hlavní čistý hadřík napuštěný olejem Rem™ Oil.Protlačte hlavní čistý suchý hadřík a odstraňte tak přebytečný olej.Jemným čistým hadříkem aplikujte jemnou vrstvu oleje Rem™ Oil na zevnějšík hlavně.**Čištění zahrdení:**Odstraňte zahrdení z hlavně podle pokynů v odstavci „Výměna zahrdení“ na straně 11.Vyčistěte zahrdení včetně závitů přípravkem Rem™ Action Cleaner.Jakmile bude zahrdení suché, aplikujte olej Rem™ Oil na závity a připevněte jej zpátky k hlavní. Viz odstavce „Výměna zahrdení“ na straně 11.**Čištění mechanismu závěru:**Nastříkejte mechanismus závěru a hlavu závěru přípravkem Rem™ Action Cleaner s použijte kartáček. Součástíku otřete a nechte uschnout, následně aplikujte slabou vrstvu oleje Rem™ Oil.**Čištění spoušťového mechanismu:**Pečlivě nastříkejte přípravek Rem™ Action Cleaner do spoušťového mechanismu na místa označená na obrázku 21. Nechte spoušťový mechanismus pečlivě vyschnout, případně proces urychlete použitím stlačeného vzduchu.Na místa vyznačená na obrázku 21 aplikujte slabou vrstvu oleje Rem™ Oil.**Čištění mechanismu lůžka:**Pečlivě nasprejujte a vyčistěte všechny součástky v lůžku pomocí přípravku Rem™ Action Cleaner.Nechte mechanismus lůžka dobře uschnout, případně proces urychlete použitím stlačeného vzduchu.Nasprejujte vnější část trubky zásobníku přípravkem Rem™ Action Cleaner a utřete ji.Trubici zásobníku přetřete čistým hadříkem a nechte uschnout, případně k urychlení schnutí použijte stlačený vzduch.Na vnější část trubky zásobníku a kovové povrchy v lůžku naneste slabou vrstvu oleje Rem™ Oil**Opětovné složení zbraně:**Mějte řídicí otvor krytu nabíjecího okénka na pravé straně mechanismu závěru. Umístěte kryt nabíjecího okénka na řídicí kolík krytu závěru na mechanismu závěru a poté zacvakněte horní část krytu nabíjecího okénka na místo. Viz obrázek 18.Umístěte předpažbí na trubku zásobníku tak, aby byly zářezy na mechanismu závěru nahoře, jak je vidět na obrázku 22.Jednou rukou držte čepy mechanismu závěru a umístěte mechanismus závěru na čepy tak, aby hlava závěru směřovala k přední části lůžka zbraně.Srovnajte čepy závěru a mechanismus závěru s pravou a levou kolejnicí v lůžku.Posuňte předpažbí dozadu a posuňte závěr do poloviny cesty.Vložte hlavěň do lůžka tak, aby trubka zásobníku procházela objímkou hlavně. Viz obrázek 7.

#### Základní pravidla bezpečnosti :

1. se zbraní zacházejte rozumně s maximální opatrností
2. se zbraní zacházejte vždy jako by byla nabitá
3. vždy sledujte, kam míří ústí Vaší hlavně a nikdy nemiřte směrem, kterým nechcete střílet
4. po ukončení střelby zbraň vybijte a přesvědčete se, že nábojová komora je prázdná
5. před zahájením střelby se důkladně přesvědčete, že v hlavni Vaší zbraně nejsou žádné nečistoty a jiné překážky
6. ujistěte se, že dobře vidíte cíl, na který chcete střílet
7. nikdy nestřílejte na vodní hladinu, nebo jiný plochý povrch, kde hrozí odraz broků
8. používejte vždy správnou a nepoškozenou munici
9. před a během střelby zásadně nepožívejte alkoholické nápoje nebo drogy
10. zbraň a náboje ukládejte na bezpečné a suché místo odpovídající předpisům
11. zbraň ukládejte řádně vyčištěnou a zásadně vybitou

#### Návod k použití:

Model 887 je vybaven pojistkou, která je umístěna za lučíkem. Pokud je vidět červený proužek dle obr 4 str 8 org. Návodu je zbraň odjištěna.. V opačném případě je zbraň zajištěna.

#### **Předpažbí a záchyt závěru**

Závěr zbraně se otevře posunem předpažbí směrem dozadu. Záchyt závěru slouží k odemčení závěru. Závěr lze otevřít stisknutím záchyty závěru a současným posunem předpažbí směrem vzad.

Viz obrázek 5. **Spoušťový mechanismus**

#### ***Stisknutím spouště z palné zbraně VYSTŘELÍTE.***

Spoušťový mechanismus brokovnice Model 887<sup>TM</sup> NitroMag<sup>TM</sup> byl v továrně společnosti Remington nastaven optimálním způsobem. Tovární nastavení umožňuje dosahovat nejlepších výsledků díky strmému a plynulému chodu spouště. Spoušťový mechanismus není nastavitelný. Jakékoli úpravy spoušťového mechanismu smí provádět pouze výrobce nebo autorizované servisní centrum společnosti REMINGTON®.

#### **Hlaveň**

##### **Kontrola cizích předmětů v hlavni:**

Namiřte brokovnici bezpečným směrem. Přepněte pojistný mechanismus do polohy „ODJIŠTĚNO“ nebo „ZAJIŘENO“. Červený proužek **NEBUDE** viditelný. Stlaďte záchyt závěru a otevřete závěr zatažením předpažbí směrem k sobě. Nahlédněte do nabíjecího okénka, hlavně, podavače a zásobníku a ujistěte se, že je zbraň zcela vybitá. Vložte do ústí vytěrák. Tlačte vytěrák do hlavně, dokud se neobjeví v nabíjecím okénku. **Odstranění objektu z hlavně:** Namiřte brokovnici bezpečným směrem. Přepněte pojistný mechanismus do polohy „ODJIŠTĚNO“ nebo „ZAJIŘENO“. Červený proužek **NEBUDE** viditelný. Stlaďte záchyt závěru a otevřete závěr zatažením předpažbí směrem k sobě. Nahlédněte do nabíjecího okénka, hlavně, podavače a zásobníku a ujistěte se, že je zbraň zcela vybitá. Hlaveň odstraňte dle pokynů v odstavci „Rozborka zbraně za účelem čištění“ na straně 13. Vložte vytěrák do ústí hlavně a jemným klepáním objekt z hlavně uvolněte. Protlačte vytěrák hlavní, dokud nebude viditelný nabíjecím okénkem. Pokud objekt není možné z hlavně snadno odstranit pomocí vytěráku, vraťte střelnou zbraň výrobci nebo ji zanechte do autorizovaného servisního centra společnosti REMINGTON®. **Složení zbraně:** Brokovnice Model 887<sup>TM</sup> NitroMag<sup>TM</sup> se dodává s oddělenou hlavni. Viz obrázek 6.

Dovozce : Cairo CZ spol. s r.o.  
Břetislava Bartoše 924  
744 01 Frenštát p.R.

Velkoobchod  
záruční a pozáruční  
servis : Cairo CZ spol.s.r.o.  
Břetislava Bartoše 924  
744 01 Frenštát pod Radhoštěm  
tel/fax : 556835456  
e-mail : guns@Cairocz.cz

## Záruční list

*Záruční doba je 24 měsíců.*

*Datum prodeje:..... Typ Zbraně:.....*

*Ráže:.....*

*Razítko a podpis prodejce.....*

## Návod k použití

Brokové pumpy Remington  
12/76

- M 887

